

IC 022

Eine brandneue Zweischlauch-Trockeneisstrahlanlage für die Fein- und Grobreinigung



Material

Gehäuse aus GfK-Laminat,
Chassis aus Edelstahl



Weight

Niedriges Gewicht – nur 19 kg



Hopper capacity

4 kg



Pressure

0,3 m³/min – 1,1 m³/min

Haupteigenschaften

Einzigartiges Dosiersystem

Patent angemeldet

Strahldruckregulation

Regulationsventil auf Strahlpistole

Strahllicht

Strahlpistole mit LED-Licht



Zubehör

10 m Druckluftschlauch

mit Schnellkupplung

Flachstrahldüse mit Adapter

FN-20-10-200, NA-20-10-001

Füllschaufel

Plastikschaufel mit Kapazität von 1 kg
Trockeneis

Arbeitsschutzausrüstung

Schutzanzug, Kälteschutzhandschuhe,
Schutzbrille, Gehörschutz,
Atemschutzmaske

Charakteristik

Trockeneisstrahlen war noch nie so erschwinglich ! Entdecken Sie eine neue Dimension der Oberflächenreinigung ! Trockeneisreinigung ist jetzt auch für Werkstätten in Einzelunternehmen, Autohäusern, allen Produktions- oder Wartungsunternehmen in jeder Branche, ob groß oder klein, eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Reinigungsmethoden.

Das einzigartige Design der IC022 bietet überraschende Flexibilität und Leistung.

Das wartungsfreie Dosiersystem von ICS akzeptiert 1,5 mm und Standard 3 mm Trockeneispellets.

Das hervorragende Design der Maschine ermöglicht eine einfache Handhabung auch in engen Betriebsumgebungen.

Die Bedienung der Maschine ist einfach und schnell für jeden Benutzer zu erlernen.

Mit der IC022 sind Sie für die verschiedensten Reinigungsaufgaben gerüstet.

Die Trockeneisstrahlanlage IC022 mit ihrem einzigartigen Dosiersystem bietet konkurrenzlose Leistung und Effizienz.



Technische Parameter

⇒ Abmessungen

Länge: 528 mm
Breite: 296 mm
Höhe: 336 mm

⇒ Eingangsdruck

4 - 10 bar

⇒ Betriebsdruck

2 - 8 bar

Druckluftanschluss

NW 7.2 Kupplung, gemäß ISO 4414/EN 983
Standard

Mindestanforderung für Druckluft gemäß
ISO 8573-1:2010 [1.4.1]

Partikel Klasse 1 0.1 mg / m³

Wasser Klasse 4 DTP 3° C

Öl Klasse 1 0.01 mg / m³

⇒ Verbrauch

Trockeneis: bis zu 24 kg/h
Druckluft: 0.3 - 1.1 m³/min. abhängig von
Düsenkombination

⇒ Kapazität des Trockeneistrichters

4 kg

⇒ Geräuschpegel

80 - 94 dB(A) abhängig von Strahldruck und zu
reinigender Oberfläche

⇒ Gewicht

Leergewicht: 19 kg
mit Strahlschlauch und
Pistole

⇒ Material

Gehäuse: GfK-Laminat
Chassis: Edelstahl

Vorteile

akzeptiert Standard 3 mm
Trockeneispellets

wartungsfreies Design

minimaler Luftverbrauch

klein und leichtgewichtig

inklusive allem Zubehör

maximale Mobilität



Dry ice blasting machines



www.ics-dryice.com